

FIȘĂ TEHNICĂ

MODULE FIGO AMADE

MATERIAL

Miez din oțel cu grosime 0,55 mm galvanizat cu un strat de Zinc-Magneziu de 120 g/mp, **voestalpine corrender**®
Acoperire organică mată de 35 μm pe față și vopsea din poliester de 25 μm pe intrados, **voestalpine colofer**®

SUPRAFAȚĂ

Highline neted mat
Highline structurat în relief mat

DIMENSIUNI

Modul FIGO AMADE 1/1	931 x 358 mm
Modul FIGO AMADE 1/2	485 x 358 mm
Modul FIGO AMADE XL	1.377 x 358 mm

GREUTATE

Modul FIGO AMADE 1/1	6,85 kg/m ²
----------------------	------------------------

CONSUM

Modul FIGO AMADE 1/1	3,5 Stk/m ²
----------------------	------------------------

PANTE MINIME

de la 7° cu limitări*
de la 10° fără limitări

STRUCTURA SUPORT

Instalare pe astereală continuă de min. 24 mm grosime sau pe caroiaj din șipci de min. 30 x 50 mm

FIXARE

3 cuie canelate pe cele 3 cleme premontate, 10,5 cleme pe mp

CULORI

4 culori standard

ANTRACIT
Neted & Structurat

TESTA DI MORO
Neted & Structurat

GRI DESCHIS
Neted & Structurat

CĂRĂMIZIU
Neted & Structurat

UTILIZARE

Clădiri noi și renovări

* Fără străpungeri, fără dolii și în zone cu încărcarea la zăpadă mai mică de 200 kg/m² Figo Amade poate fi instalat de la 7°. Această condiție necesită aprobarea scrisă a reprezentanților FIGO.